



CONDUCTIVE PS RAILS

EUROSTAT GROUP have developed a range of thermoformed slotted panels to fit inside the containers. Adhesive backing makes them easy to fit. To be used in conjunction with removable dividers. Offering flexibility in the creation of customized compartment dimensions.

Product specifications :

Material : Conductive PS with carbon fibres
Usage temperature : 60°C maximum
Colour : Black
Adhesive : Double-side adhesive

Electrical properties :

Surface resistance : < 10e5 Ω
Decay time : From 1000V to 100V <2 seconds
Self life : Permanent

Features & partnumbers :

Partnumber	Dimensions	Groove depth	Nbr of grooves	Pitch	Width
23-176-0006	650x220 mm	4 mm	63	10.16 mm	2 mm
23-176-0008	480x140 mm	3.5mm	30	15 mm	4 mm
23-176-0999	350x220 mm	10 mm	13	25 mm	3 mm
23-176-1046	250x220 mm	10 mm	9	25 mm	3 mm
23-176-1398	550x225 mm	10 mm	21	25 mm	3 mm



RAILS EN PS CONDUCTEUR

EUROSTAT GROUP a développé une gamme de rails thermoformés à insérer dans les bacs injectés. Utilisé en association avec les cloisons mobiles, ces rails permettent de modifier à volonté la dimension des compartiments en fonction du nombre de logements souhaité.

Spécifications produit :

Matière : PS conducteur chargé carbone
Température d'utilisation : 60°C maximum
Couleur : Noir
Adhésif : Adhésif double face

Propriétés électriques :

Résistance de surface : < 10e5 Ω
Temps de décharge : de 1000V à 100V <2 secondes
Durée de vie : Permanent

Caractéristiques & références :

Références	Dimensions	Profondeur rainures	Nbre de rainures	Pas	Largeur
23-176-0006	650x220 mm	4 mm	63	10.16 mm	2 mm
23-176-0008	480x140 mm	3.5mm	30	15 mm	4 mm
23-176-0999	350x220 mm	10 mm	13	25 mm	3 mm
23-176-1046	250x220 mm	10 mm	9	25 mm	3 mm
23-176-1398	550x225 mm	10 mm	21	25 mm	3 mm