



ANTISTATIC FLOOR ADHESIVE TAPE

Description:

Material: PVC static dissipative floortape with transparent PET film

Adhesive Type: Antistatic Acrylic

Size : 50mm x 33 m per roll

Thickness : 0.145mm ± 0.05

PVC tape, printed with ESD symbol and “ESD Protected Area” with ESD logo used for floor marking in “Electrostatic Protected Areas” (EPA)

Heavy duty and abrasion resistant

Improved Adhesion on Clean Substrate

Compatible with Floor Cleaners

Colour: Yellow with Black Print

Plastic Core

Physical property:

<u>Properties</u>	<u>Unit</u>	<u>Value</u>
Film thickness	mm	0.115 +/- 0.005
Total thickness	mm	0.145 +/- 0.05
Strength of adhesive	gf/in	>500
Adhesion face resistance	Ω	10 ⁹
Upper face resistance	Ω	10 ⁷
Electrostatic discharge	Sec	<0.1
Peeling static voltage	V	<100

Reference	Length
42-005-0035	33 m



ADHESIF DE SOL

Description:

Matière: adhésif de sol dissipatif en PVC avec revêtement PET

Matière adhésive: acrylique antistatique

Dimensions : 50mm x 33 m

Epaisseur : 0.145mm ± 0.05

Adhésif PVC avec impression "ESD Protected Area" et le logo ESD.

Adhésif de sol résistant à usage industriel

Nettoyer et sécher la surface avant la mise en place

Résiste aux produits de nettoyage

Couleur: Impressions noires sur fond jaune

Mandrin en plastique

Propriétés physiques

<u>Propriétés</u>	<u>Unité</u>	<u>Valeur</u>
Epaisseur du film	mm	0.115 +/- 0.005
Epaisseur totale	mm	0.145 +/- 0.05
Résistance à la force	gf/in	>500
Résistance de surface / face intérieure	Ω	10^9
Résistance de surface / face extérieure	Ω	10^7
Décharge électrostatique	Sec	<0.1
Champ	V	<100

Référence	Longueur
42-005-0035	33 m